

作成日 2018/08/31  
改訂日 2022/03/07

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ポリ鉄  
製品コード I1808-002  
供給者の会社名称 サンワ化学株式会社  
住所 静岡県袋井市浅羽2777-1  
担当部門 品質保証部  
電話番号 0538-23-6611  
FAX番号 0538-23-7918  
推奨用途 凝集剤、排水処理剤、消臭剤

### 2. 危険有害性の要約 化学品のGHS分類

物理化学的危険性 金属腐食性化学品 区分1  
健康有害性 皮膚腐食性／刺激性 区分1  
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1  
上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

### GHSラベル要素

#### 絵表示



注意喚起語 危険  
危険有害性情報 H290 金属腐食のおそれ  
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

注意書き  
安全対策 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)  
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

応急措置 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)  
皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)  
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)  
直ちに医師に連絡すること。(P310)  
特別な処置が必要である。(P321)

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別  
化学名又は一般名

混合物  
ポリ硫酸第二鉄

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリ硫酸第二鉄	Fe <sub>3+</sub> 換算 ≥11.0%	[Fe <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3-0.5n</sub> ] <sub>m</sub>	あり	整理番号なし	あり

4. 応急措置		
吸入した場合 皮膚に付着した場合		気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合		直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合		口をすすぐこと。 飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。
5. 火災時の措置		
適切な消火剤 使ってはならない消火剤 火災時の特有の危険有害性 特有の消火方法		この製品自体は、燃焼しない。 情報なし 燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。 消火作業は、風上から行う。 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 関係者以外は安全な場所に退去させる。 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置		
6. 漏出時の措置		
人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置		作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。 多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 必要に応じた換気を確保する。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
環境に対する注意事項		漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 少量の場合、吸着剤(土・砂・ウエスなど)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾などでよく拭き取る。大量の水で洗い流す。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材		多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
二次災害の防止策		床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 漏出物の上をむやみに歩かない。
7. 取扱い及び保管上の注意		
取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
	安全取扱注意事項	他の容器に移し替えないこと。 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
	接触回避	粉じん、ミストを吸入しないこと。
保管	安全な保管条件	『10. 安定性及び反応性』を参照。 『10. 安定性及び反応性』を参照。

		耐腐食性内張りのある耐腐食性容器で保管すること。 施錠して保管すること。
	安全な容器包装材料	耐腐食性内張りのある耐腐食性容器で保管すること。 本品は、空気中の水分を吸収すると金属に対する腐食性が強くなるため、取扱時の材質に注意する。 SUS-316以上の材質か、ポリエチレン、FRPなどの樹脂系の材質を使用すること。
8. ばく露防止及び保護措置 設備対策		蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
	保護具	
	呼吸用保護具	必要に応じて、適切な呼吸器用保護具を着用すること。
	手の保護具	必要に応じて、適切な保護手袋を着用すること。
	眼、顔面の保護具	保護眼鏡、保護面を着用すること。
	皮膚及び身体の保護	必要に応じて、適切な保護衣を着用すること。
9. 物理的及び化学的性質		
物理状態		液体
形状		液体
色		赤褐色
臭い		無臭
融点／凝固点		データなし
沸点又は初留点及び沸点 範囲		データなし
可燃性		不燃性
引火点		引火せず
分解温度		480°C
pH		強酸性 1以下
動粘性率		データなし
溶解度		水と任意の割合で混合
蒸気圧		データなし
密度及び／又は相対密度		1.45 (20°C)
10. 安定性及び反応性		
反応性		アルカリ添加によりpHが上がると白濁し、沈殿物を生成する。
化学的安定性		通常の手扱い条件において安定。 アルカリ添加によりpHが上がると白濁し、沈殿物を生成する。
危険有害反応可能性		塩素酸塩類(次亜塩素酸ソーダ、漂白剤、さらし粉等)と混合・接触すると有毒な塩素ガスが発生する。 強熱乾燥させ、さらに480°C以上に熱すると有毒なSO <sub>x</sub> ガスを発生する。
11. 有害性情報		
急性毒性	経口 経皮 吸入	データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 (気体) GHS定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) データ不足のため分類できない。 強酸性のため、区分1とした。
皮膚腐食性／皮膚刺激性		

眼に対する重篤な損傷性  
 /眼刺激性  
 呼吸器感作性  
 皮膚感作性  
 生殖細胞変異原性  
 発がん性  
 生殖毒性

強酸性のため、区分1とした。

データ不足のため分類できない。  
 データ不足のため分類できない。  
 データ不足のため分類できない。  
 データ不足のため分類できない。  
 (生殖毒性)  
 データ不足のため分類できない。  
 (生殖毒性・授乳影響)  
 データ不足のため分類できない。  
 データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)  
 特定標的臓器毒性(反復ばく露)  
 誤えん有害性

データ不足のため分類できない。

動粘性率が不明のため、分類できないとした。

12. 環境影響情報  
 水生環境有害性 短期(急性)

(毒性乗率 × 100 × 区分1)+(10 × 区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。  
 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

水生環境有害性 長期(慢性)

(毒性乗率 × 100 × 区分1)+(10 × 区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。  
 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

生態毒性  
 残留性・分解性  
 生体蓄積性  
 土壤中の移動性  
 オゾン層への有害性

データなし  
 データなし  
 データなし  
 データなし  
 データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意  
 残余廃棄物

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。

汚染容器及び包装

内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。  
 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意  
 国際規制

海上規制情報  
 UN No.  
 Proper Shipping Name  
 Class  
 Packing Group  
 Marine Pollutant  
 Liquid Substance  
 Transported in Bulk  
 According to  
 MARPOL 73/78,  
 Annex II, the IBC  
 Code

IMOの規定に従う。  
 3264  
 その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)  
 8  
 III  
 Not applicable  
 Not applicable

航空規制情報  
 UN No.

ICAO/IATAの規定に従う。  
 3264

	Proper Shipping Name	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)
	Class	8
	Packing Group	Ⅲ
国内規制	陸上規制	非該当
	海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
	国連番号	3264
	品名	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)
	クラス	8
	容器等級	Ⅲ
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属書Ⅱ 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
	航空規制情報	航空法の規定に従う。
	国連番号	3264
	品名	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)
	クラス等級	8 Ⅲ
緊急時応急措置指針番号		154
15. 適用法令		
労働安全衛生法		名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
毒物及び劇物取締法		鉄水溶性塩(政令番号:352)(10%~20%) 非該当
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)		非該当
海洋汚染防止法		有害でない物質(施行令別表第1の2) 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法		輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法		腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法		腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法		その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
16. その他の情報		
参考文献		NITE
その他		記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、情報の正確さ、安全性を保障するものではありません。未知の有害性があるため、取り扱いには細心の注意が必要で、ご利用者各位の責任において、安全な使用条件を設定下さるようお願い致します。